



柴油发电机组

R-V 系列

由 沃尔沃 发动机驱动

R-V85D5/S

50_{Hz}

三阶段

- 1、环境参考：海拔 1,000 米及以下，温度 25°C，相对湿度 60%；
- 2、常用功率：变动负载工况下的连续运行功率；
- 3、备用功率：额定工况下的连续运行功率，每 12 小时允许超载 10%；

特点：

- 动力强劲，高扭矩，易维护，易启动；
- 低噪音，低排放；
- 箱体采用优质板材，耐腐蚀，耐刮擦；
- 箱体密封性能强，防水、防尘等级高，雨水、沙尘等不易进入；
- 全方位控制，连接方便、操作简单；
- 可吊、叉、拉、拖等，运输方便；
- 8 小时底盘油箱；
- 敞开式机组配置 40°C 散热器，静音型机组配置 50°C 散热器。

尺寸和重量：





内容		敞开式机组	静音型机组
尺寸: (mm)	L	2080	2800
	W	1100	1000
	H	1550	1630
重量 (kg)		1100	1480

输出功率：

三相, 50Hz, 1500 转			
功率	常用功率		备用功率
		85 kVA / 68 kW	
电压 (V)	频率 (HZ)	电流 (A)	功率因数
380/220	50	129	0.8
400/230	50	123	0.8
415/240	50	118	0.8

技术参数：

发动机品牌 & 型号	沃尔沃 & TAD550GE	
发电机品牌 & 型号	利莱森玛 & TAL-A44-C	
控制系统	DSE4620/ DSE8610	
断路器类型 (标配)	3 级塑壳断路器	
燃油消耗率 (L/h)	100% 负载	17.6
	75% 负载	13.2
	50% 负载	9.1
	25% 负载	5.3



发动机品牌 / 型号 & 沃尔沃 / TAD550GE

缸数 / 排列	4 / 直列	功率 (kW)	常用	76
类型	4 冲程		备用	85
缸径 / 行程	108 mm / 130 mm	压缩比	18 : 1	
吸气方式	增压水空中冷	排量 (L)	4.76	
冷却方式	水冷	调速方式	电子	
润滑油	15W40-CF4	重量 (kg)	531	
润滑油容量 (L)		冷却液容量 (L)		

发电机品牌 / 型号 & 利莱森玛 / TAL-A44-C

额定容量 (kVA)	81	AVR 型号	R120
额定功率 (kW)	65	电压调节 (无负载、满载)	± 1.0%
THF(BS EN60034 – 1)	<2%	低速保护	标准
轴承数	单	防护等级	IP23
绕组	100% 铜	相序	A(U), B(V), C(W)
矽钢铁芯处理	整片冲孔	TIF(NEMA MG 1-22)	<50
绝缘等级	H	励磁系统	自励, 并联
绕组节距	2 / 3	环境温度	40°C
阻尼绕组	全部	定子额定温度	125 °C

控制系统 :



DSE4620

- DSE4620 是市电失效自启动控制模块, 用于控制单台的发电机组。用于控制非电喷以及燃气的发动机, 提供先进发动机检测和保护功能;
- 模块包括一个 LCD 背光显示屏, 可以清晰显示发动机运行状态。模块可以检测、频率、电压、电流、油压、水温 and 燃油油位。显示发电机组停机和报警的原因;
- 模块包括 7 路输入和 6 路输出。程序可通过面板和 PC 软件套件进行设定。



DSE8610

- DSE8610 是一种易于使用的机械轴连多发电机系统, 设计为同步 32 的发电机, 包括电子和非电子发动机。
- DSE8610 监视发电机和显示运行状态和故障情况, 自动启动或停止发动机负荷需求或故障条件。
- 系统警报会在液晶显示屏上通告的 (多个语言可供选择), 照明 LED 和声音报警。
- 事件日志将记录 250 个事件, 以方便维护。一个广泛的包括固定和灵活的监测, 测量和保护功能以及全面的通信和系统扩展选项。

随机资料：

<ul style="list-style-type: none">● 发动机零件手册及原厂资料● 发电机原厂资料● 控制系统原厂资料● 发电机组出厂试验报告	<ul style="list-style-type: none">● 发电机组保养记录手册● 发电机组使用说明书● 发电机组合格证
--	--

可选配置：

发动机	电气控制系统
<ul style="list-style-type: none">● 水套加热器● 燃油加热器● 机油预热器● 二级消音器● 油水分离器	<ul style="list-style-type: none">● 隔室操作远程控制系统● 带三遥功能控制屏● ATS 自动切换● 多台机组自动并联● 集中监控
发电机	其它
<ul style="list-style-type: none">● 防冷加热器● 永磁励磁系统 (PMG)● 并联下垂装置● 其他发电机温升等级● 定子绕组温度传感器 RTD● 轴承温度传感器 RTD● 空气过滤器	<ul style="list-style-type: none">● 分体油箱● 埋地储油罐● 全自动供油系统● 远置水箱● 防雨型机组● 拖车型机组● 静音型机组● 开架型机组

服务承诺：

- 公司提供的产品均为全新产品。每一台机组均经过严格的出厂检测。
- 公司产品均提供“三包”服务，期限为机组调试验收合格后的 12 个月或累计运行时间 1000 小时，以先到为准。
- 公司产品的服务及配件均可从公司售后服务部获得（0510-83781999-1009）。



E-Mail: info@rcgpower.com

我们不断有新产品上市，数据如有变动，恕不另行通知。
如有疑问，请与瑞昌哥尔德公司及其在当地的代理商取得联系，以获取更多信息。